



TUYAUX DE REFOULEMENT INCENDIE

DOUBLE RACCORD POMPIER
20M

CODE 825266

+ Longueur de 20 m pour
l'acheminement de l'eau

+ Deux raccords pompier DN65
directement intégrés

+ Résistance à l'abrasion limitant l'usure
au sol

TABLEAU TECHNIQUE

Matière :	Fil polyester et polyuréthane	Pression max :	20 bar
Longueur :	20	Diamètre intérieur :	65 mm
Raccord :	POMPIER	Raccord d'entrée :	DN 65
Raccord de sortie :	DN 65	Poids :	4,22 kg

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Flexible de 20 m destiné au refoulement et à l'acheminement d'eau
- Particulièrement adapté à la motopompe incendie RENSON réf. 825251
- Deux raccords pompier DN65 en aluminium intégrés pour faciliter le raccordement
- Pression maximale de service de 20 bar pour les applications exigeantes
- Résistance à l'abrasion limitant l'usure lors des manipulations et des déplacements au sol
- Utilisable dans une plage de températures de -20 °C à +55 °C

Description technique :

Ce flexible de refoulement DN65 de 20 m est destiné à l'acheminement d'eau sous pression. Particulièrement adapté à la motopompe incendie RENSON réf. 825251, il peut également être utilisé avec d'autres équipements dont les raccordements, la pression et les conditions d'utilisation sont compatibles.

Caractéristiques techniques :

- Référence RENSON : 825266
- Longueur : 20 m
- Diamètre intérieur : DN65, soit 65 mm
- Construction : fil polyester et polyuréthane
- Pression maximale de service : 20 bar (2,0 MPa)
- Pression d'éclatement déclarée : 47 bar (4,7 MPa)
- Température d'utilisation : de -20 °C à +55 °C
- Poids : 4,22 kg
- Résistance à l'abrasion

- Équipé de deux raccords pompier DN65 en alliage d'aluminium

Conditions d'utilisation importantes :

- Vérifier la compatibilité des raccords, de la pression et des conditions d'utilisation avant toute association avec un autre équipement