



LANCE INCENDIE MULTIJETS DN65

A DEBIT REGLABLE

CODE 825267

PHOTO BIENTÔT
DISPONIBLE



+ Trois formes de jet sélectionnables

+ Cinq débits réglables jusqu'à 480 L/min

+ Commande d'ouverture et de débit intégrée

TABLEAU TECHNIQUE

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Trois formes de jet sélectionnables : jet droit, jet diffusé type douche et brouillard grand angle
- Cinq niveaux de débit pour adapter rapidement la projection aux besoins de l'intervention
- Débit nominal de 480 L/min à 6 bar et portée maximale déclarée de 32 m
- Commande intégrée permettant de régler le débit et de couper directement l'arrivée d'eau
- Poignée ergonomique antidérapante pour une prise en main stable
- Corps en aluminium avec traitement anticorrosion pour une utilisation intensive
- Mode de rinçage facilitant l'évacuation des particules présentes dans la chambre

Description technique :

Cette lance incendie multijets DN65 permet de régler le débit et la forme du jet directement pendant l'utilisation. Principalement destinée à la motopompe incendie RENSON réf. 825251, elle peut également équiper une autre installation dont le raccordement, la pression et le débit disponible sont compatibles.

Caractéristiques techniques :

- Référence RENSON : 825267
- Formes de jet : jet droit, jet diffusé type douche et brouillard grand angle
- Réglage du débit : 150, 240, 300, 390 ou 480 L/min
- Position supplémentaire : mode rinçage
- Débit nominal : 480 L/min à 6 bar (0,6 MPa)
- Débit maximal déclaré en mode rinçage : 550 L/min à 6 bar
- Plage de pression de fonctionnement indiquée dans le manuel : de 3,5 à 16 bar
- Pression maximale de fonctionnement indiquée dans le manuel : 16 bar (1,6 MPa)
- Portée maximale déclarée : 32 m
- Entrée : 65 mm
- Raccordement : raccord pompier à montage fileté
- Matière du corps, de la buse et du raccord : alliage d'aluminium
- Traitement de surface : anodisation anticorrosion
- Poignée-pistolet et protection antichoc en EPDM
- Filtre intégré à l'entrée pour retenir les grosses particules
- Ouverture, fermeture et réglage du débit directement sur la lance
- Dimensions : 295 x 255 x 110 mm
- Poids net : 2,22 kg

- Température d'utilisation déclarée : de -30 °C à +55 °C

Conditions d'utilisation importantes :

- Ouvrir et fermer progressivement la lance afin de limiter les poussées soudaines
- Ne pas utiliser sur un feu d'origine électrique en raison du risque d'électrocution
- Utiliser de l'eau douce ou une mousse incendie compatible
- L'utilisation avec de l'eau salée n'est pas recommandée
- Rincer à l'eau douce après l'utilisation de mousse ou d'eau salée
- Nettoyer régulièrement le filtre, la buse et les éventuels dépôts
- Contrôler l'état de la lance et le serrage des vis avant et après chaque utilisation
- Vérifier que l'installation fournit un débit et une pression suffisants