

SEAU DE GRAISSE 1KG

EXTREME PRESSION GRADE 2

CODE 932001

- Graisse extrême pression
- Grade 2 : cardans et joints de transmissions homocinétiques pour le secteur automobile, agricole et TP
- Spécialement adaptée à la lubrification des articulations

DEPUIS 1923

TABLEAU TECHNIQUE

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Graisse extrême pression
- Grade 2 : cardans et joints de transmissions homocinétiques pour le secteur automobile, agricole et TP
- Spécialement adaptée à la lubrification des articulations
- Tous graissages courants sous températures de service

Nature du savon : Lithium
Couleur : Ambre
Viscosité huile de base à 40°C : 130 +/- 10
Pénétration travaillée : 25°C (1/10 mm)
Point de goutte (0°C) : 190
Essai 4 billes Usure (mm) : < 0,6
Essai 4 billes Soudure (kg) : 28
Ressuage (%) : < 4
Water spray (%) : > 60
Water Wash Out (%) <3
Plage d'utilisation : -20°C à +140°C
Charge Timken (Lbs) : 45

Description technique :

- Très bonne stabilité au travail et au stockage.
- Résistance aux pressions élevées et à l'usure.
- Insoluble à l'eau.
- Excellente protection contre la corrosion.
- Compatible avec les joints et soufflets de cardan.