



CUVE STOCKAGE FUEL PEMD 3500L

POMPE 50L/M

CODE 940344

+ Cuves double paroi PEMD rotomoulées pour une installation extérieure

+ Indicateur de niveau de cuve

+ Évent de dégazage



TABLEAU TECHNIQUE

Volume :	3500 L	Capacité utile de remplissage :	3325 L
Matière :	PEMD	Hauteur :	1900 mm
Débit pompe :	50 L/min	Flexible distribution :	6 m
Pistolet :	Automatique	Liquide :	Gasoil/GNR/XTL/HVO
Capacité nominale :	3500 L	Diamètre :	2120 mm

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Cuves double paroi PEMD rotomoulées pour une installation extérieure
- Indicateur de niveau de cuve
- Évent de dégazage
- Kit d'aspiration rigide avec clapet crépine
- Groupe de distribution 230 V fixé dans l'armoire de la cuve
- Kit de filtration absorbeur d'eau et impuretés
- Compteur mécanique
- Flexible de refoulement 6 m à raccords sertis
- Pistolet automatique avec raccord tournant

Informations complémentaires :

- Cuve polyéthylène rotomoulé de forte épaisseur (+ de 6 mm).
- Cette cuve est intégrée dans un bac de rétention muni d'un couvercle avec porte cadénassable.
- Traitée anti UV, la cuve est parfaitement adaptée à une implantation en extérieur non abrité.
- Elle est conforme à la norme NF EN 13341, et approuvée par un organisme certificateur agréé.

