



KIT FIXE GRAISSE 50:1 50/60KG

HAUT DEBIT 2900G/MN

CODE 970208



+ Pompe pneumatique (référence 970235)

+ Adapté aux tonnelets de 50kg
Rapport de compression : 50:1

+ Flexible haute pression de 3m (SAE 100 R2 AT) – raccord ¼1/4"



TABLEAU TECHNIQUE

Raccord d'entrée air :	1/4"	Rapport de compression :	50:1
Debit Max g/min :	2900 g/min	Poids :	13 Kg
Diamètre plateau suiveur :	400 mm	Canne :	750 mm
Flexible :	4 m	Consommation d'air :	78 L/min
Liquide :	Graisse	Diametre canne :	28 mm
Pression de service :	2 - 6 bar	Pression max :	8 bar
Diamètre du couvercle :	390 mm	Pompe :	970235
Type de flexible :	HP 2 SN	Raccord de sortie fluide :	M 1/4"
Utilisation :	Fut 50/60 L	:	:

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

- Pompe pneumatique (référence 970235)
- Adapté aux tonnelets de 50kg
- Rapport de compression : 50:1
- Flexible haute pression de 3m (SAE 100 R2 AT) – raccord ¼1/4"
- Poignée de graissage HP équipée d'un rigide de 300mm (Øext. 10mm) et d'une agrafe hydraulique 4 mors
- Plateau suiveur Ø 390 – 325 mm
- Couvercle métallique Ø 400 – 360 mm"