



KIT GRAISSAGE MOBILE 180/220 L

FLEXIBLE HP 4M

CODE 970236



+ Pompe pneumatique (référence 970233)

+ Flexible haute pression de 3m (SAE 100 R2 AT) – raccord ¼1/4"

+ Poignée de graissage HP équipée d'un rigide de 300mm (Øext. 10mm) et d'une agrafe hydraulique 4 mors



TABLEAU TECHNIQUE

Raccord d'entrée air :	1/4"	Rapport de compression :	50:1
Debit Max g/min :	2900 g/min	Poids :	38 Kg
Diamètre plateau suiveur :	600 mm	Canne :	950 mm
Flexible :	4 m	Consommation d'air :	78 L/min
Liquide :	Huiles	Diametre canne :	28 mm
Pression de service :	2 - 6 bar	Pression max :	8 bar
Diamètre du couvercle :	590 mm	Pompe :	970233
Type de flexible :	HP 2 SN	Raccord de sortie fluide :	M 1/4"
Utilisation :	Fut 180/200 L	:	:

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Pompe pneumatique (référence 970233)
- Flexible haute pression de 3m (SAE 100 R2 AT) – raccord ¼1/4"
- Poignée de graissage HP équipée d'un rigide de 300mm (Øext. 10mm) et d'une agrafe hydraulique 4 mors
- Raccord pivotant Z entre le flexible et la poignée afin d'assurer des mouvements dans toutes les directions
- Plateau suiveur Ø 590 – 540 mm
- Couvercle métallique Ø 600 – 560 mm
- Equipé d'un charriot à quatre roues"