



KIT MOB. GRAISSE 50:1 50/60KG

FLEX.10M - HAUT DEBIT
2900G/MN

CODE 970237



+ Pompe pneumatique (référence 970235)



+ Adapté aux tonnelets de 50kg
Rapport de compression : 50:1



+ Régulateur de pression



TABLEAU TECHNIQUE

Raccord d'entrée air :	1/4"	Rapport de compression :	50:1
Debit Max g/min :	2900 g/min	Poids :	25 Kg
Diamètre plateau suiveur :	400 mm	Canne :	750 mm
Flexible :	10 m	Consommation d'air :	78 L/min
Liquide :	Graisse	Diametre canne :	28 mm
Pression de service :	2 - 6 bar	Pression max :	8 bar
Diamètre du couvercle :	390 mm	Pompe :	970235
Type de flexible :	HP 2 SN	Raccord de sortie fluide :	M 1/4"
Utilisation :	Fut 50/60 L	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Pompe pneumatique (référence 970235)
- Adapté aux tonnelets de 50kg
- Rapport de compression : 50:1
- Régulateur de pression
- Flexible haute pression de 10m (SAE 100 R2 AT) – raccord 1/41/4"
- Poignée de graissage HP équipée d'un rigide de 300mm (Øext. 10mm) et d'une agrafe hydraulique 4 mors
- Raccord pivotant Z entre le flexible et la poignée afin d'assurer des mouvements dans toutes les directions
- Plateau suiveur Ø 390 – 325 mm
- Couvercle métallique Ø 400 – 360 mm
- Equipé d'un charriot à deux roues"