

ENROULEUR AUTOMATIQUE ACIER NU

CAPACITE MAX 15M EN 1/2''

CODE 975106

- Système d’arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé
- Bras réglable afn de favoriser la sortie du flexible en fonction de l’installation de l’enrouleur

DEPUIS 1923

TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Eau haute pression	Type :	Automatique
Matière :	Acier peint	Support :	Fixe
Pression max :	600 bar	Température de travail :	- 40°C à + 150°C
Capacité :	15m max en flexible 1/2''	Raccord d'entrée :	1/2'' M
Raccord de sortie :	1/2'' F	Poids :	12 Kg
Dimension A :	120 mm	Dimension B :	560 mm
Dimension C :	450 mm	Dimension D :	180 mm
Dimension E :	140 mm	Dimension F :	204 mm
Dimension G :	232 mm	:	


EN SAVOIR DAVANTAGE


Avantages produit :

- Système d’arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé
- Bras réglable afn de favoriser la sortie du flexible en fonction de l’installation de l’enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifants
- Tampon bloque flexible réglable

Description technique :

Structure et tambour en acier peint. L’acier peint résistant à la corrosion permet une utilisation professionnelle sous abri ou en extérieur.





ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **975113**



SUPPORT MURAL PIVOTANT

POUR ENROULEUR ACIER

CODE **519164**



FLEXIBLE HP 3M Ø3/8''

F1/2'' - F3/8''