

ENROULEUR ACIER POUR EAU

EQUIPE FLEXIBLE 25M EN 3/4"

CODE 975131

- Manivelle en acier
- Tampon bloque flexible réglable
- Flexible de distribution d'eau PVC renforcé 1 tresse textile

TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Eau basse pression	Type :	Manuel
Matière :	Acier peint	Pression max :	20 bar
Flexible :	PVC renforcé 1 tresse	Flexible :	25 m
Diametre du flexible :	3/4"	Raccord entrée :	M1"
Raccord sortie :	-	Dimension A :	480 mm
Dimension B :	530 mm	Dimension C :	480 mm
Dimension D :	510 mm	Dimension E :	480 mm
Dimension F :	200 mm	Dimension G :	240 mm
Poids :	25 kg	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Manivelle en acier
- Tampon bloque flexible réglable
- Flexible de distribution d'eau PVC renforcé 1 tresse textile

Description technique :

Solution idéale pour sécuriser et ordonner les aires de lavage ou rinçage : industries agro-alimenataires, salles de traite, bâtiments d'élevage, ateliers de maintenance...
Structure et tambour en acier peint résistant à la corrosion permettant de travailler à l'extérieur.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **100898**



COURONNE 25M TUYAU SOUPLE PVC

20 BARS DIAMETRE 20

CODE **386060**



COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR ET

VIS EN INOX DIAMETRE 20-32

CODE **140907**



RACCORD CANNELE LAITON

MALE 1" x 20

CODE **369325**



MANCHETTE CANNELEE LAITON

ECROU TOURNANT F3/4" x 20

CODE **110248**



MANCHETTE CANNELEE LAITON

ECROU TOURNANT F1" x 20

CODE **110707**



MANCHETTE CANNELEE PP

FEMELLE 3/4" x 20

CODE **110708**



MANCHETTE CANNELEE PP

FEMELLE 1" x 20