



ENROULEUR ACIER POUR EAU

EQUIPE FLEXIBLE 20M EN 1"

CODE 975132

- + Manivelle en acier
- + Tampon bloque flexible réglable
- + Flexible de distribution d'eau PVC renforcé 1 tresse textile



TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Eau basse pression	Type :	Manuel
Matière :	Acier peint	Pression max :	20 bar
Flexible :	PVC renforcé 1 tresse	Flexible :	20 m
Diamètre du flexible :	1"	Raccord entrée :	M1"
Raccord sortie :	-	Dimension A :	480 mm
Dimension B :	530 mm	Dimension C :	480 mm
Dimension D :	510 mm	Dimension E :	480 mm
Dimension F :	200 mm	Dimension G :	240 mm
Poids :	25 kg	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Manivelle en acier
- Tampon bloque flexible réglable
- Flexible de distribution d'eau PVC renforcé 1 tresse textile

Informations complémentaires :

Solution idéale pour sécuriser et ordonner les aires de lavage ou rinçage : industries agro-alimentaires, salles de traite, bâtiments d'élevage, ateliers de maintenance...

Structure et tambour en acier peint résistant à la corrosion permettant de travailler à l'extérieur.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 100901



COURONNE 25M TUYAU SOUPLE PVC

20 BARS DIAMETRE 25

CODE 386062



COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR

ET VIS EN INOX DIAMETRE 25-40

CODE 369356



MANCHETTE CANNELEE LAITON

ECROU TOURNANT F1" x 25

CODE 110160



MANCHETTE CANNELEE PP NOIR

MALE 1" x 25

CODE 110709



MANCHETTE CANNELEE PP

FEMELLE 1" x 25