

ENROULEUR INOX POUR EAU

EQUIPE FLEXIBLE 20M EN 3/4"

CODE 975145

- Acier inoxydable
- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort à force constante complétement protégé

TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Eau basse pression	Type :	Automatique
Matière :	Inox AISI 304	Support :	Fixe
Pression max :	20 bar	Flexible :	PVC renforcé une tresse
Flexible :	20 m	Diametre du flexible :	3/4"
Raccord entrée :	M1"	Raccord sortie :	-
Dimension A :	150 mm	Dimension B :	600 mm
Dimension C :	590 mm	Dimension D :	150 mm
Dimension E :	150 mm	Dimension F :	150 mm
Dimension G :	196 mm	Poids :	35 kg

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Acier inoxydable
- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort à force constante complétement protégé
- Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiants
- Tampon bloque flexible réglable
- Flexible de distribution d'eau PVC renforcé avec une tresse textile

Description technique :

Solution idéale pour les travaux d'arrosage, de nettoyage et de rinçage basse pression : industries agro-alimentaires, collectivités, bâtiments d'élevage, abbatoirs, piscines, laboratoires ...
Structure et tambour en acier inoxydable AISI 304 permettant de travailler dans les environnements nécessitant une forte résistance à la

corrosion.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **975111**



SUPPORT MURAL PIVOTANT

POUR ENROULEUR INOX

CODE **100898**



COURONNE 25M TUYAU SOUPLE PVC

20 BARS DIAMETRE 20

CODE **386060**



COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR ET

VIS EN INOX DIAMETRE 20-32

CODE **140907**



RACCORD CANNELE LAITON

MALE 1" x 20

CODE **369325**



MANCHETTE CANNELEE LAITON

ECROU TOURNANT F3/4" x 20

CODE **110248**



MANCHETTE CANNELEE LAITON

ECROU TOURNANT F1" x 20

CODE **110707**



MANCHETTE CANNELEE PP

FEMELLE 3/4" x 20

CODE **110708**



MANCHETTE CANNELEE PP

FEMELLE 1" x 20