



## ENROULEUR INOX POUR EAU

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 1"

**CODE 975146**

### TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Eau basse pression	Type :	Automatique
Matière :	Inox AISI 304	Support :	Fixe
Pression max :	20 bar	Flexible :	PVC renforcé une tresse
Flexible :	15 m	Diametre du flexible :	1"
Raccord entrée :	M1"	Raccord sortie :	-
Dimension A :	150 mm	Dimension B :	600 mm
Dimension C :	590 mm	Dimension D :	150 mm
Dimension E :	150 mm	Dimension F :	150 mm
Dimension G :	196 mm	Poids :	35 kg

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Informations complémentaires :

Solution idéale pour les travaux d'arrosage, de nettoyage et de rinçage basse pression : industries agro-alimentaires, collectivités, bâtiments d'élevage, abbatoirs, piscines, environnements ATEX, laboratoires ...

Structure et tambour en acier inoxydable AISI 304 permettant de travailler dans les environnements nécessitant une forte résistance à la corrosion ou dans les environnements ATEX.

### ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 975111



**SUPPORT MURAL PIVOTANT**

POUR ENROULEUR INOX

CODE 100901



**COURONNE 25M TUYAU SOUPLE PVC**

20 BARS DIAMETRE 25

CODE 386062



**COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR**

ET VIS EN INOX DIAMETRE 25-40

CODE 369356



**MANCHETTE CANNELEE LAITON**

ECROU TOURNANT F1" x 25

CODE 110160



**MANCHETTE CANNELEE PP NOIR**

MALE 1" x 25

CODE 110709



**MANCHETTE CANNELEE PP**

FEMELLE 1" x 25