

POMPE A GRAISSE 50:1

POUR TONNELET 60KG

CODE 975800

- Pompe 50:1
- Pour graisse grade NLGI 0 à NLGI 2
- Filtre régulateur

TABLEAU TECHNIQUE

Raccord d'entré air :	1/4" F	Rapport de compression :	50:1
Poids :	5,50 Kg	Debit Max g/min :	800 g/min
Type de graisse :	NLGI 0 à NLGI 2	Canne :	740
Liquide :	Graisse	Raccord de sortie fluide :	1/4" M
Pression de service :	2 à 8 bar	Consommation d'air :	80 L/min
Diametre canne :	30 mm	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

Pompe pneumatique conçue pour la distribution de graisse de grade NLGI 0 à NLGI 2, livrée avec un filtre régulateur.

• Utilisation : ateliers mécaniques et de maintenance, garages, industries,…
• Facilité d'entretien : entretien simple assuré par l'opérateur en raison de la conception avancée et du petit nombre de composants.
• Temps d'entretien réduits. Aucun outil spécial nécessaire pour assurer l'entretien de la pompe en ligne

Nos pompes à graisse pneumatiques RENSON sont destinées à un usage professionnel pour les ateliers mécaniques (agricoles, garages, automobiles, poids lourds, industries).
Pour les pompes à graisse Tonnelet 60Kg,le diamétre est de 30mm et la longueur de la canne 730mm.

Description technique :

L'utilisation d'une pompe pneumatique de graissage nécessite certaines précautions qui assureront le bon fonctionnement du matériel et sa fiabilité dans le temps :
-Débrancher le raccord rapide d'alimentation d'air après utilisation.
-Installer un filtre à air pour protéger le moteur pneumatique contre la condensation.
-Installer un régulateur d'air pour ne pas dépasser les pressions d'alimentation d'air prescrites (5 à 8 bars).
-Vérifier régulièrement l'état du flexible de sortie de graisse.