

KIT FIXE GRAISSE 50:1

POUR TONNELET 60KG

CODE 975810

- Pompe pneumatique 50:1
- Pour graisse grade NLGI 0 à NLGI 2
- Filtre régulateur

DEPUIS 1923

USAGE PROFESSIONNEL INDUSTRIEL & ATELIER

TABLEAU TECHNIQUE

Raccord d'entré air :	1/4" F	Rapport de compression :	50:1
Poids :	13 Kg	Debit Max g/min :	800 g/min
Type de graisse :	NLGI 0 à NLGI 2	Canne :	740
Diamètre plateau suiveur :	370 mm	Flexible :	4 m
Liquide :	Graisse	Pompe :	975800
Diamètre du couvercle :	385 mm	Raccord de sortie fluide :	1/4" M
Type de flexible :	HP 2SN	Pression de service :	2 à 8 bar
Consommation d'air :	80 L/min	Diametre canne :	30 mm

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

Pompe pneumatique conçue pour la distribution de graisse de grade NLGI 0 à NLGI 2.
Utilisation : ateliers mécaniques et de maintenance, garages, industries, …

- Pompe à graisse pneumatique 50:1
- Filtre régulateur
- Couvercle
- Plateau suiveur
- Flexible de 4 m HP 2SN avec un raccord 1/4’’
- Poignée de graissage avec flexible et agrafe 4 mors

Description technique :

Livrées avec ou sans chariot, les pompes à graisses RENSON sont équipées d’accessoires de lubrification haute pression et garantissent un résultat optimal dans le cadre d’une utilisation intensive.