



## KIT MOBILE GRAISSE 50:1

POUR TONNELET 60KG -  
FLEX.10M

**CODE 975821**

- + Pompe pneumatique 50:1
- + Filtre régulateur
- + Bras de fixation pour alignement de la pompe dans le fût
- + 251;t

### TABLEAU TECHNIQUE

Raccord d'entrée air :	1/4"	Poids :	24 Kg
Debit Max g/min :	800 g/min	Canne :	730
Diamètre plateau suiveur :	370 mm	Flexible :	10 m
Pompe :	975800	Raccord de sortie fluide :	F 1/4"
Type de flexible :	HP 2SN	Pression max :	8 bar
Pression de service :	5 bar	Liquide :	Huiles
Utilisation :	Fut 50/60 L	:	:

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Description technique :

Pompes pneumatiques conçues pour la distribution de graisse de grade NLGI 0 à NLGI 2.  
Utilisation : ateliers mécaniques et de maintenance, garages, industries, ...

- Pompe à graisse pneumatique 50:1
- Bras de fixation conçu pour un bon alignement de la pompe dans le fût
- Couvercle et plateau suiveur renforcés
- Flexible de 4 m HP 2SN avec un raccord 1/4" tournant Z pour une grande aisance
- Flexible supplémentaire de 10 m HP 2SN avec raccord 1/4"
- Poignée de graissage avec bec rigide, flexible et agrafe 4 mors
- Chariot robuste avec 2 grandes roues et 2 roues pivotantes pour une grande maniabilité

#### Informations complémentaires :

Livrées avec ou sans chariot, les pompes à graisses RENSON sont équipées d'accessoires de lubrification haute pression et garantissent un résultat optimal dans le cadre d'une utilisation intensive.