

POMPE 5:1 HUILE TONNELET 60L

CODE 975850

- Pompe pneumatique 5:1
- Pour huiles à forte viscosité (SAE15/240)
- Filtre régulateur

TABLEAU TECHNIQUE

Raccord d'entré air :	Raccord rapide	Rapport de compression :	5:1
Poids :	5 Kg	Debit max :	20 L/min
Type d'huile :	SAE15/240	Canne :	730
Raccord de sortie fluide :	1/2" M	Pression de service :	2 à 6 bar
Liquide :	Huile	Type de flexible :	HP 1SN
Consommation d'air :	580 L/min	Diametre canne :	42 mm

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

Pompe pneumatique 5:1 conçue pour la distribution d'huiles à forte viscosité (SAE15/240) sur des installations longues et avec distributions simultanée, livrée avec un filtre régulateur.

• Utilisation : ateliers mécaniques et de maintenance, garages, industries, …
• Facilité d'entretien : entretien simple assuré par l'opérateur en raison de la conception avancée et du petit nombre de composants.
• Temps d'entretien réduits. Aucun outil spécial nécessaire pour assurer l'entretien de la pompe en ligne.

Nos pompes à huile pneumatiques RENSON sont destinées à un usage professionnel pour les ateliers mécaniques (agricoles, garages, automobiles, poids lourds, industries).

Description technique :

L'utilisation d'une pompe à huile pneumatique nécessite certaines précautions qui assureront le bon fonctionnement du matériel et sa fiabilité dans le temps :
• Débrancher le raccord rapide d'alimentation d'air après utilisation.
• Installer un fltre à air pour protéger le moteur pneumatique contre la condensation.
• Installer un régulateur d'air pour ne pas dépasser les pressions d'alimentation d'air prescrites (5 à 8 bars).
• Vérifer régulièrement l'état du flexible de sortie d'huile.
- Diamétre de la canne 42mm