

MOTOPOMPE EAUX CLAIRES

60M3/H MAXI

CODE 980007

- Débit maximal de 1 000 L/min
- Châssis tubulaire de protection
- Pompage sans alimentation électrique

Eaux Claires

MOTEUR LONCIN

TABLEAU TECHNIQUE

Poids :	25,50 kg	Aspiration max :	6 m
Hmt max :	35 m	Type d'eau :	Eaux claires
Longueur :	545 mm	Débit :	1000 L / min
Hauteur :	465 mm	Largeur :	425 mm
Cylindrée :	196 cm³	Tour/min :	3600
DNA :	80	DNR :	80
Moteur :	Essence	Réservoir Carburant :	3,60 L
Débit :	60m³/h	Reservoir huile :	0,60 L
DN :	3"	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Transférez vos volumes d'eau sans alimentation électrique pour remplir une réserve, déplacer de l'eau entre deux stockages ou alimenter une installation d'arrosage.
- Réduisez le temps consacré aux opérations de remplissage grâce à un débit maximal de 1 000 L/min.
- Protégez l'ensemble moteur-pompe pendant les déplacements grâce au châssis tubulaire périphérique.
- Adaptez le fonctionnement de la motopompe à votre installation à l'aide de la commande d'accélérateur.

Description technique :

Cette motopompe thermique RENSON pour eaux claires est destinée au transfert d'eau, au remplissage de réserves et à l'arrosage sur les exploitations agricoles, les terrains et les jardins. Son moteur essence 4 temps permet de travailler sur les zones dépourvues d'alimentation électrique.

Avec un débit maximal de 60 m³/h, elle répond aux besoins de déplacement de volumes d'eau importants. Son châssis tubulaire entoure l'ensemble moteur-pompe pour faciliter les manutentions et apporter une protection lors des déplacements.

Caractéristiques techniques :

- Débit maximal : 60 m³/h, soit 1 000 L/min.
- Hauteur manométrique maximale : 35 m.
- Hauteur d’aspiration maximale : 6 m.
- Diamètre d’aspiration et de refoulement annoncé dans la notice : 80 mm (3").
- Pompe auto-amorçante après remplissage initial du corps de pompe.
- Moteur essence monocylindre 4 temps, à soupapes en tête et refroidissement par air.
- Cylindrée : 196 cm³.
- Régime moteur : 3 600 tr/min.
- Démarrage manuel par lanceur.
- Commande d’accélérateur pour ajuster le régime moteur.
- Châssis tubulaire périphérique.
- Capacité du réservoir d’essence : 3,6 L.
- Capacité d’huile moteur : 0,6 L.
- Dimensions de la motopompe (L × l × H) : 545 × 425 × 465 mm.
- Poids de la motopompe seule : 25,5 kg.

Livré avec :
- Crépine d’aspiration.
- Raccord de connexion.
- Colliers de serrage.

Conditions d’utilisation importantes :
- Pompage d’eaux claires non destinées à la consommation humaine. Ne pas utiliser pour l’eau de mer, les carburants ou les produits chimiques.
- Remplir complètement le corps de pompe d’eau avant le démarrage. Ne jamais faire fonctionner la pompe à sec.
- Utiliser un tuyau d’aspiration renforcé, une crépine immergée et des raccordements étanches.
- Faire fonctionner le moteur uniquement à l’extérieur, à l’écart des ouvertures.
- Le débit disponible dépend du dénivelé et des pertes de charge de l’installation. Le débit maximal et la hauteur manométrique maximale ne sont pas obtenus simultanément.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **817099**



TUYAU SPIRALE - COUPE DE 5M

DIAMETRE INTERIEUR - 75 MM

CODE **817387**



TUYAU PLAT - COUPE DE 10M

DIAMETRE INTERIEUR - 75 MM

CODE **101793**



TUYAU PLAT - COURONNE 50M

DIAMETRE INTERIEUR - 75 MM