

MOTOPOMPE HAUTE PRESSION

EAUX CLAIRES 24M3/H MAXI

CODE 980008

- Hauteur manométrique maximale de 60 m
- Pompage sans alimentation électrique
- Châssis tubulaire de protection

Eaux Claires

MOTEUR LONCIN

TABLEAU TECHNIQUE

Poids :	28 kg	Aspiration max :	8 m
Hmt max :	60 m	Type d'eau :	Eaux claires
Longueur :	520 mm	Débit :	400 L / min
Hauteur :	460 mm	Largeur :	415 mm
Cylindrée :	196 cm³	Tour/min :	3600
DNA :	50	DNR :	50
Moteur :	Essence	Réservoir Carburant :	3,60 L
Débit :	24m³/h	Reservoir huile :	0,60 L
DN :	2"	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Pompez et arrosez sans alimentation électrique grâce au moteur essence 4 temps.
- Répondez aux besoins des installations présentant du dénivelé et des pertes de charge grâce à une hauteur manométrique maximale de 60 m, avec un débit dépendant de l'installation.
- Protégez l'ensemble moteur-pompe pendant les déplacements grâce au châssis tubulaire périphérique.
- Ajustez le régime moteur aux besoins de votre installation à l'aide de la commande d'accélérateur.

Description technique :

Cette motopompe thermique haute pression RENSON pour eaux claires est destinée à l'arrosage et au transfert d'eau sur les exploitations agricoles, les terrains et les jardins. Son moteur essence 4 temps permet de travailler sur les zones dépourvues d'alimentation électrique.

Sa hauteur manométrique maximale de 60 m répond aux installations nécessitant de compenser du dénivelé et des pertes de charge. Elle offre un débit maximal de 24 m³/h, soit 400 L/min. Le châssis tubulaire entoure l'ensemble moteur-pompe pour faciliter les manutentions et apporter une protection lors des déplacements.

Caractéristiques techniques :
- Débit maximal : 24 m³/h, soit 400 L/min.
- Hauteur manométrique maximale : 60 m.
- Hauteur d’aspiration maximale : 8 m.
- Diamètre d’aspiration et de refoulement : 50 mm (2").
- Pompe auto-amorçante après remplissage initial du corps de pompe.
- Moteur essence monocylindre 4 temps, à soupapes en tête et refroidissement par air.
- Cylindrée : 196 cm³.
- Régime moteur : 3 600 tr/min.
- Démarrage manuel par lanceur.
- Commande d’accélérateur pour ajuster le régime moteur.
- Châssis tubulaire périphérique.
- Capacité du réservoir d’essence : 3,6 L.
- Capacité d’huile moteur : 0,6 L.
- Dimensions (L × l × H) : 520 × 415 × 460 mm.
- Poids net : 28 kg.

Livré avec :
- Crépine d’aspiration.
- Raccord de connexion.
- Colliers de serrage.

Conditions d’utilisation importantes :
- Pompage d’eaux claires non destinées à la consommation humaine. Ne pas utiliser pour l’eau de mer, les carburants ou les produits chimiques.
- Remplir complètement le corps de pompe d’eau avant le démarrage. Ne jamais faire fonctionner la pompe à sec.
- Utiliser un tuyau d’aspiration renforcé, une crépine immergée et des raccordements étanches.
- Choisir des tuyaux et des raccords de refoulement adaptés à la pression de l’installation.
- Faire fonctionner le moteur uniquement à l’extérieur, à l’écart des ouvertures.
- Le débit disponible dépend du dénivelé et des pertes de charge de l’installation. Le débit maximal et la hauteur manométrique maximale ne sont pas obtenus simultanément.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **817108**



TUYAU SPIRALE - COUPE DE 5M

DIAMETRE INTERIEUR - 50 MM

CODE **817386**



TUYAU PLAT 16 BAR - COUPE 10M

DIAMETRE INTERIEUR - 50 MM

CODE **101787**



TUYAU PLAT - COURONNE 50M

DIAMETRE INTERIEUR - 50 MM