

MOTOPOMPE TRASH 78M3/H MAXI

CODE 980009

- Pompage des eaux chargées
- Débit maximal de 1 300 L/min
- Châssis tubulaire de protection

Eaux Chargées

MOTEUR LONCIN

TABLEAU TECHNIQUE

Poids :	35 kg	Hmt max :	30 m
Type d'eau :	Eaux chargées	Aspiration max :	8 m
Longueur :	590 mm	Débit :	1300 L / min
Hauteur :	435 mm	Largeur :	480 mm
Cylindrée :	196 cm³	Tour/min :	3600
DNA :	80	DNR :	80
Moteur :	Essence	Débit :	78m³/h
Réservoir Carburant :	3,60 L	Reservoir huile :	0,60 L
DN :	3"	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Évacuez et transférez les eaux chargées sur vos terrains et vos chantiers sans dépendre d'une alimentation électrique.
- Déplacez des volumes d'eau importants grâce à un débit maximal de 1 300 L/min.
- Protégez l'ensemble moteur-pompe lors des déplacements grâce au châssis tubulaire périphérique.
- Ajustez le régime moteur aux besoins de votre installation à l'aide de la commande d'accélérateur.

Description technique :

Cette motopompe thermique TRASH RENSON est destinée au transfert et à l'évacuation des eaux chargées sur les exploitations agricoles, les terrains et les chantiers. Son moteur essence 4 temps permet de travailler sur les zones dépourvues d'alimentation électrique.

Avec un débit maximal de 78 m³/h, soit 1 300 L/min, elle répond aux besoins de déplacement de volumes d'eau importants. Son châssis tubulaire entoure l'ensemble moteur-pompe pour faciliter les manutentions et apporter une protection lors des déplacements.

Caractéristiques techniques :
- Débit maximal : 78 m³/h, soit 1 300 L/min.
- Hauteur manométrique maximale : 30 m.
- Hauteur d'aspiration maximale : 8 m.

- Diamètre d’aspiration et de refoulement annoncé dans la notice : 80 mm (3").
- Pompe auto-amorçante après remplissage initial du corps de pompe.
- Moteur essence monocylindre 4 temps, à soupapes en tête et refroidissement par air.
- Cylindrée : 196 cm³.
- Régime moteur : 3 600 tr/min.
- Démarrage manuel par lanceur.
- Commande d’accélérateur pour ajuster le régime moteur.
- Châssis tubulaire périphérique.
- Capacité du réservoir d’essence : 3,6 L.
- Capacité d’huile moteur : 0,6 L.
- Dimensions (L × l × H) : 590 × 480 × 435 mm.
- Poids de la motopompe : 35 kg.

Livré avec :
- Crépine d’aspiration.
- Raccord de connexion.
- Colliers de serrage.

Conditions d’utilisation importantes :
- Pompage d’eaux chargées non destinées à la consommation humaine. Ne pas utiliser pour l’eau de mer, les carburants ou les produits chimiques.
- Remplir complètement le corps de pompe d’eau avant le démarrage. Ne jamais faire fonctionner la pompe à sec.
- Utiliser un tuyau d’aspiration renforcé, une crépine immergée et des raccordements étanches.
- Faire fonctionner le moteur uniquement à l’extérieur, à l’écart des ouvertures.
- Le débit disponible dépend du dénivelé et des pertes de charge de l’installation. Le débit maximal et la hauteur manométrique maximale ne sont pas obtenus simultanément.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **817099**



TUYAU SPIRALE - COUPE DE 5M

DIAMETRE INTERIEUR - 75 MM

CODE **817387**



TUYAU PLAT - COUPE DE 10M

DIAMETRE INTERIEUR - 75 MM

CODE **101793**



TUYAU PLAT - COURONNE 50M

DIAMETRE INTERIEUR - 75 MM