

POMPE A MEMBRANES HUILE

165 L/MIN



CODE 985802

+ Désignation du produit
 Pompe à membrane pneumatique 1:1 pour huile usagée
 Type de pompe : À double membrane
 Rapport de compression : 1:1

...
+ Domaine d'utilisation
 Fluide : Huile usagée
 Secteurs : Garages, centres auto, ateliers poids lourds, industrie, maintenance
 Usage : Vidange, transfert et récupération

...
+ Principe de fonctionnement
 Pompe pneumatique à double membrane
 Fonctionne à l'air comprimé
 Adaptée aux fluides visqueux et chargés, tels que les huiles de vidange

TABLEAU TECHNIQUE

Debit de services :	41,25 - 123,75 l/min	Largeur :	222 mm
Raccord de sortie fluide :	F 1"	Longueur :	370 mm
Hauteur :	364 mm	Poids :	16 kg
Liquide :	Huiles	Pression de service :	2-6 bar
Raccord d'entrée fluide :	F 1"	Pression max :	8 bar
Débit max :	165 L/min	Raccord d'entré air :	F 1/2"

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

- Désignation du produit
 Pompe à membrane pneumatique 1:1 pour huile usagée
 Type de pompe : À double membrane
 Rapport de compression : 1:1

- Domaine d'utilisation
 Fluide : Huile usagée
 Secteurs : Garages, centres auto, ateliers poids lourds, industrie, maintenance

Usage : Vidange, transfert et récupération

- Principe de fonctionnement

Pompe pneumatique à double membrane

Fonctionne à l'air comprimé

Adaptée aux fluides visqueux et chargés, tels que les huiles de vidange

- Caractéristiques techniques principales

Rapport de compression : 1:1

Débit maximal : 165 L/min

Pression d'air d'alimentation : 2 à 6 bar

Hauteur d'aspiration maximale : 5 m

Température du fluide (min/max) : -10 °C / +90 °C

- Construction & matériaux

Corps de pompe : Aluminium

Membranes : Hytrel et PTFE

Billes : acier inoxydable

Joints : Viton

- Performances & capacités

Fonctionnement à sec : Oui

Auto-amorçante : Jusqu'à 5 m

Passage de particules : 7,5 mm

- Sécurité & conformité

Conforme à la directive ATEX

Marquage CE

- Dimensions & poids

Hauteur : 364 mm

longueur : 370 mm

Profondeur : 222 mm

Poids : 16 kg

- Installation

Montage mural, sur cuve ou sur fût

Pression d'air recommandée : 2 à 6 bar

- Garantie

Garantie fabricant : 2 ans

Informations complémentaires :

- Idéale pour l'huile usagée

Conçue spécialement pour le transfert et la récupération des huiles de vidange, cette pompe supporte les fluides visqueux et chargés sans perte de performance.

- Fonctionnement pneumatique fiable

Alimentée à l'air comprimé, la pompe à double membrane offre un fonctionnement sûr, régulier et parfaitement adapté aux environnements d'atelier.

- Aspiration puissante et auto-amorçante

Capable d'aspirer jusqu'à 5 mètres, elle facilite la récupération d'huile même à distance ou depuis des zones difficiles d'accès.

- Construction robuste pour usage intensif

Son corps en aluminium et ses composants haute résistance (membranes Hytrel/PTFE, joints Viton, billes inox) garantissent durabilité et compatibilité avec les huiles usagées.

- Performante et simple à intégrer

Avec un débit pouvant atteindre 100 L/min et un montage possible sur mur, cuve ou fût, elle s'intègre facilement dans toute installation de maintenance.E16