



## COUPLEUR RAPIDE MALE 1/2"

PROFIL EURO

**CODE C-430015**

- + Débit d'air élevé
- + Parfaite étanchéité
- + Durable

### TABLEAU TECHNIQUE

Matériau :	ACIER	Raccordement flexible :	1/2"
Poids :	0,09 Kg	Température :	-20/64
Profil :	EURO	Type :	MALE

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Description technique :

- Flux d'air élevé : Ce raccord assure un débit maximal, parfait pour les besoins des applications industrielles, jusqu'à 2000 l/min.
- Étanchéité renforcée : Le joint U-cup et le filetage intégré assurent une étanchéité totale, même en milieu difficile.
- Minimisation des pertes de pression : Une faible perte de charge garantit un meilleur rendement énergétique et une efficacité maximale.
- Durabilité garantie : Matériaux solides pour résister à une utilisation intensive sans dégradation rapide.
- Installation sans effort : Design intuitif, sans besoin d'outils pour une mise en place rapide.
- Compatibilité universelle : Convient à de nombreux outils pneumatiques industriels.
- Fabrication de qualité : Conforme aux standards ISO 9001:2015, garantissant des performances optimales.

#### Informations complémentaires :

Sécurisez et optimisez vos connexions avec notre raccord rapide pour air comprimé. Grâce à son mécanisme de verrouillage renforcé et sa conception anti-fuite, ce coupleur garantit une utilisation sans risque, répondant aux normes les plus strictes en matière de sécurité industrielle. Sa conception optimisée assure une connexion instantanée et étanche, réduisant les temps d'arrêt et améliorant votre productivité en atelier ou sur chantier.

### ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE C-520315



**EMBOUT RAPIDE MALE 1/2"**

PROFIL EURO