

COUPLEUR RAPIDE MALE 1/2"

PROFIL ISO 6150B - BOITE DE
10



CODE C-431015B

+ Débit d'air élevé

+ Parfaite étanchéité

+ Durable

TABLEAU TECHNIQUE

Matériau :	ACIER	Raccordement flexible :	1/2"
Poids :	0,88 Kg	Température :	-20/74
Profil :	US MIL	Type :	MALE

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Flux d'air élevé : Ce raccord assure un débit maximal, parfait pour les besoins des applications industrielles, jusqu'à 2000 l/min.
- Étanchéité renforcée : Le joint U-cup et le filetage intégré assurent une étanchéité totale, même en milieu difficile.
- Minimisation des pertes de pression : Une faible perte de charge garantit un meilleur rendement énergétique et une efficacité maximale.
- Durabilité garantie : Matériaux solides pour résister à une utilisation intensive sans dégradation rapide.
- Installation sans effort : Design intuitif, sans besoin d'outils pour une mise en place rapide.
- Compatibilité universelle : Convient à de nombreux outils pneumatiques industriels.
- Fabrication de qualité : Conforme aux standards ISO 9001:2015, garantissant des performances optimales.

Informations complémentaires :

Sécurisez et optimisez vos connexions avec notre boîte de 10 raccords rapides pour air comprimé. Grâce à leur mécanisme de verrouillage renforcé et leur conception anti-fuite, ces coupleurs garantissent une utilisation sans risque, répondant aux normes les plus strictes en matière de sécurité industrielle. Leur conception optimisée assure une connexion instantanée et étanche, réduisant les temps d'arrêt et améliorant votre productivité en atelier ou sur chantier.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE C-521315



EMBOUT RAPIDE MALE 1/2"

PROFIL ISO 6150B