

PONCEUSE ORBITALE DEPORT 5MM

AUTO ASPIRANTE



CODE CD8701SR

- + Palettes inusables en KEVLAR
- + Raccord d'admission multidirectionnel
- + Centre de gravité abaissé

TABLEAU TECHNIQUE

Vitesse à vide :	11000 tr/min	Type de plateau :	Velcro 53 trous
Taille de plateau :	150 mm	Taille de la broche :	F5/16"
Excentration :	5 mm	Aspiration :	Oui
Niveau sonore dB :	78	Consommation :	140 L/min
Raccord :	1/4" bspt	Pression de service :	6,40 bar
Utilisation :	Intensive	Type :	Orbitale
Longueur :	210 mm	Poids :	0,90 Kg

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Palettes inusables en KEVLAR
- Raccord d'admission multidirectionnel
- Centre de gravité abaissé
- Levier de régulation ergonomique
- Repose poignet
- Aspiration des poussières par sac

Description technique :

Puissante, légère, silencieuse et particulièrement fiable, cette ponceuse composite bénéficie d'une ergonomie tout à fait exceptionnelle, ce qui est essentiel car les travaux de ponçage sont souvent longs et demandent finesse et précision. Elle dispose également de nombreuses innovations, qui font d'elle une ponceuse de très grande qualité, tels que :
des palettes en KEVLAR inusables
le raccord d'admission d'air multidirectionnel, qui permet de pouvoir manier la ponceuse sans problème ;
son repose poignet basculant qui offre un meilleur confort lors de l'utilisation ;
un centre de gravité abaissé qui diminue fortement le niveau de vibration
un plateau velcro universel multi-trous qui permet d'utiliser n'importe quel abrasif rond.

Existe également en excentration 9mm.

De nombreux plateaux sont disponibles sur simple demande.

La version avec plateau velcro 125 mm porte la référence CD8701SR-125.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **C-12831**



ENROULEUR AIR COMPRI

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 3/8"

CODE **C-12851**



ENROULEUR AIR COMPRI

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 1/2"

CODE **H0021V51**



PLATEAU Ø150MM 5/16" VELCRO

MULTI TROUS POUR UT8702/03

CODE **H0077**



BIDON HUILE 946ML

SPECIAL OUTIL PNEUMATIQUE