



COFFRET CLE A CHOCS UT8172

AVEC 5 DOUILLES CHOCS

CODE KITUT8172

+ Rapport poids / puissance idéal : Avec un couple de décollement de 1875 Nm, cette clé est l'une des plus puissantes sur le marché idéale pour des utilisations intensives.

+ Durabilité accrue : Grâce à un système de frappe "Twin Hammer +" et des palettes en composite téflonné, elle offre une longévité supérieure aux modèles standards.

+ Ergonomie et praticité : Le système d'inversion à une main et le régulateur de couple à 8 positions facilitent l'utilisation et l'ajustement précis.

TABLEAU TECHNIQUE

Taille du carré :	1/2"	Couple de décollement :	1875 Nm
Couple Maxi :	1250 Nm	Vitesse à vide :	8000 tr/min
Type de broche :	Courte	Niveau sonore dB :	90
Niveau de vibration :	9,2 m/sec ²	Consommation :	150 L/min
Raccord :	1/4" bspt	Pression de service :	6,40 bar
En coffret :	Oui	Utilisation :	Intensive
Longueur :	180 mm	Hauteur :	170 mm
Poids :	1,95 Kg	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Carter bi-matière (acier et composite)
- Palettes en composite téflonné plus résistantes que des palettes standard
- Système de frappe puissant et fiable à marteaux jumelés (Twin Hammer)
- Echappement dirigé en bas de poignée
- Pare-chocs latéraux gauche et droit
- Régulateur de couple 8 positions (4 en serrage et 4 en desserrage)
- Inversion une main grâce à ses 2 boutons poussoirs
- Carter avant avec point de graissage
- Gâchette sensitive

Description technique :

L'une des clés à chocs la puissante du marché français.
Cette clé à chocs est un concentré d'innovations tels que son système de frappe "TWIN HAMMER +" encore plus durable que le système classique, ses pare-chocs latéraux protégeant l'outil des chocs, son système d'inversion une main grâce aux 2 boutons poussoirs et ses palettes en composite téflonné qui prolonge leur durée de vie.

Coffret comprenant :

- La clé à chocs 1/2" UT8172
- 5 douilles chocs intensives de 16, 17, 19, 22 & 24 mm.

Pour des performances optimales, l'utilisation de douilles chocs est vivement recommandée.

Pour des performances optimales et une durabilité de la machine, il faut impérativement utiliser un air épuré, lubrifié et régulé à 6,4 bar.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **C-12831**



ENROULEUR AIR COMPRI

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 3/8"

CODE **C-12851**



ENROULEUR AIR COMPRI

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 1/2"

CODE **H0082M**



COFFRET 11 DOUILLES CHOCS 1/2

COURTES

CODE **SAD12**



**ENSEMBLE FILTRE MANO
DETENDEUR**

AVEC FILTRE ET REGULATEUR

CODE **H0077**



BIDON HUILE 946ML

SPECIAL OUTIL PNEUMATIQUE