



POINÇONNEUR - SOYEUR

STANDARD

CODE UT018

+ Capacité de poinçonnage = 5 mm
Capacité de soyage = 1,2 mm

TABLEAU TECHNIQUE

Niveau sonore dB :	85	Niveau de vibration :	25 m/sec ²
Consommation :	1 L/coup	Raccord :	1/4" bspt
Pression de service :	6,40 bar	Utilisation :	Régulière
Longueur :	237 mm	Largeur :	57 mm
Poids :	1,24 Kg	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Capacité de poinçonnage = 5 mm
Capacité de soyage = 1,2 mm

Informations complémentaires :

Outil de préparation des tôles principalement en carrosserie automobile. Il est également utilisé dans la petite industrie et la fabrication de carter.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE C-12831



ENROULEUR AIR COMPRI

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 3/8"

CODE C-12851



ENROULEUR AIR COMPRI

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 1/2"

CODE SAD12



**ENSEMBLE FILTRE MANO
DETENDEUR**

AVEC FILTRE ET REGULATEUR

CODE H0077



BIDON HUILE 946ML

SPECIAL OUTIL PNEUMATIQUE