



RIVETEUSE CAPACITE 2.4 - 4.8MM

RIVETS ALU-ACIER-INOX
SUPER

CODE UT190R

+ "Étudiée pour fonctionner avec des rivets aveugles "pop" en alu, cuivre, acier & inox jusqu'à 4,8 mm. Nombreux points forts : carter composite robuste et léger, silencieux incorporé, poignée gainée, raccord d'admission tournant, système venturi maintenant automatiquement le rivet dans le porte embout & facilitant ainsi grandement le travail vers le bas, soupape de sécurité et aspiration automatique des clous dans le bocal de récupération. Livrée en coffret avec manuel et clés de service."

TABLEAU TECHNIQUE

| | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Traction : | 1100 kg | Course : | 19 mm |
| Embout : | 2,4 - 3,2 - 4 & 4,8 mm | Niveau sonore dB : | 70 |
| Consommation : | 1 L/coup | Raccord : | 1/4" bspt tournant |
| Pression de service : | 6,40 bar | Utilisation : | Régulière |
| Longueur : | 301 mm | Hauteur : | 290 mm |
| Diamètre : | 89 mm | Poids : | 1,87 Kg |

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

"Étudiée pour fonctionner avec des rivets aveugles "pop" en alu, cuivre, acier & inox jusqu'à 4,8 mm. Nombreux points forts : carter composite robuste et léger, silencieux incorporé, poignée gainée, raccord d'admission tournant, système venturi maintenant automatiquement le rivet dans le porte embout & facilitant ainsi grandement le travail vers le bas, soupape de sécurité et aspiration automatique des clous dans le bocal de récupération. Livrée en coffret avec manuel et clés de service."

Informations complémentaires :

Livré complet en coffret

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE C-12831



ENROULEUR AIR COMPRI

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 3/8"

CODE C-12851



ENROULEUR AIR COMPRI

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 1/2"

CODE SAD12



**ENSEMBLE FILTRE MANO
DETENDEUR**

AVEC FILTRE ET REGULATEUR

CODE H0077



BIDON HUILE 946ML

SPECIAL OUTIL PNEUMATIQUE