



RIVETEUSE CAPACITE 2.4 A 4.8MM

ALU, ACIER, INOX

CODE UT2190R

+ Ce nouveau modèle, encore plus fiable offre une plus grande course afin d'être encore plus rapide et efficace. Étudié pour fonctionner avec des rivets aveugles (pop) en alu, cuivre, acier & inox jusqu'à 4,8 mm. Il possède de nombreux points forts : carter composite robuste et léger, silencieux incorporé, poignée gainée, raccord d'admission tournant, système venturi débrayable maintenant automatiquement le rivet dans le porte embout & facilitant ainsi grandement le travail vers le bas, soupape de sécurité et aspiration automatique des clous dans le bocal de récupération. Livré complète en coffret avec manuel et clés de service.

TABLEAU TECHNIQUE

Traction :	1200 kg	Course :	23 mm
Embout :	2,4 - 3,2 - 4 & 4,8 mm	Niveau sonore dB :	75
Consommation :	1 L/coup	Raccord :	1/4" bspt tournant
Pression de service :	6,40 bar	Utilisation :	Intensive
Longueur :	290 mm	Hauteur :	270 mm
Diamètre :	97 mm	Poids :	1,55 Kg

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Ce nouveau modèle, encore plus fiable offre une plus grande course afin d'être encore plus rapide et efficace. Étudié pour fonctionner avec des rivets aveugles (pop) en alu, cuivre, acier & inox jusqu'à 4,8 mm. Il possède de nombreux points forts : carter composite robuste et léger, silencieux incorporé, poignée gainée, raccord d'admission tournant, système venturi débrayable maintenant automatiquement le rivet dans le porte embout & facilitant ainsi grandement le travail vers le bas, soupape de sécurité et aspiration automatique des clous dans le bocal de récupération. Livré complète en coffret avec manuel et clés de service.

Informations complémentaires :

Force de traction 1200 kg

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE C-12831



ENROULEUR AIR COMPRI

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 3/8"

CODE C-12851



ENROULEUR AIR COMPRI

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 1/2"

CODE SAD12



**ENSEMBLE FILTRE MANO
DETENDEUR**

AVEC FILTRE ET REGULATEUR

CODE H0077



BIDON HUILE 946ML

SPECIAL OUTIL PNEUMATIQUE