



## CLE A CHOCS "PAPILLON" 3/8"

COMPACTE INTENSIVE

**CODE UT8020T**

+ Inversion du sens de rotation par levier du type aile de papillon

+ Raccord d'admission tournant

+ Régulateur 9 positions pour un dosage précis de la puissance

### TABLEAU TECHNIQUE

Taille du carré :	3/8"	Couple de décollement :	102 Nm réel
Couple Maxi :	68 Nm réel	Vitesse à vide :	11000 tr/min
Type de broche :	Courte	Niveau sonore dB :	87
Niveau de vibration :	< 2,5 m/sec <sup>2</sup>	Consommation :	90 L/min
Raccord :	1/4" bspt	Pression de service :	6,40 bar
En coffret :	Non	Utilisation :	Régulière
Longueur :	140 mm	Hauteur :	55 mm
Poids :	1 Kg	:	

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Description technique :

- Inversion du sens de rotation par levier du type aile de papillon
- Raccord d'admission tournant
- Régulateur 9 positions pour un dosage précis de la puissance

#### Informations complémentaires :

Version éco du modèle UT8020R, elle n'est pas équipée d'une gaine anti-froid et sa conception a été étudiée pour des tâches moins intensives.

Pour des performances optimales, l'utilisation de douilles chocs est vivement recommandée.

Pour des performances optimales et une durabilité de la machine, il faut impérativement utiliser un air épuré, lubrifié et régulé à 6,4 bar.

### ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE C-12831



**ENROULEUR AIR COMPRI**

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 3/8"

CODE C-12851



**ENROULEUR AIR COMPRI**

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 1/2"

CODE SAD12



**ENSEMBLE FILTRE MANO  
DETENDEUR**

AVEC FILTRE ET REGULATEUR

CODE H0077



**BIDON HUILE 946ML**

SPECIAL OUTIL PNEUMATIQUE