



## MEULEUSE À RENVOI D'ANGLE M14

125MM CARTER EXTRACTION

**CODE UT8758BEX**

- + Palettes KEVLAR
- + Tête inclinée à 100°
- + Carter pivotant sur 110°

### TABLEAU TECHNIQUE

Vitesse à vide :	11000 tr/min	Puissance :	970 W
Puissance :	1,30 HP	Taille de la broche :	M14 x 2 mâle
Alésage :	22 mm	Capacité :	125 mm
Taille de disque :	125 mm	Taille :	Standard
Niveau sonore dB :	85	Niveau de vibration :	6 m/sec <sup>2</sup>
Consommation :	220 L/min	Raccord :	1/4" bspt
Pression de service :	6,40 bar	Type :	A renvoi d'angle
En coffret :	Non	Utilisation :	Régulière
Longueur :	232 mm	Hauteur :	89 mm
Poids :	1,80 Kg	:	

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Description technique :

- Palettes KEVLAR
- Tête inclinée à 100°
- Carter pivotant sur 110°
- Vis centrale de sécurité
- Protection anti-blocage de meule

#### Informations complémentaires :

Nouvelle meuleuse révolutionnaire par ses très nombreux avantages. Ergonomie parfaite grâce à sa tête inclinée à 100°, son corps isolé, sa poignée auxiliaire anti-vibratile adaptée aux droitiers comme aux gauchers. Sécurité exceptionnelle grâce à son carter pivotant sur 110° par simple pression sur une gâchette, son blocage des meules et des disques par écrou plus vis centrale. Fiabilité grâce à son moteur puissant, la protection du blocage de l'arbre et son point de graissage du renvoi d'angle facilement accessible. Versatilité grâce à sa broche en M14 qui permet de monter les accessoires des meuleuses électriques

ATTENTION : LES PIGNONS DOIVENT ETRE REGULIEREMENT GRAISSÉS.

### ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE C-12831



**ENROULEUR AIR COMPRI**

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 3/8"

CODE C-12851



**ENROULEUR AIR COMPRI**

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 1/2"

CODE SAD12



**ENSEMBLE FILTRE MANO  
DETENDEUR**

AVEC FILTRE ET REGULATEUR

CODE H0077



**BIDON HUILE 946ML**

SPECIAL OUTIL PNEUMATIQUE