

RENSON

POMPE DE RELEVAGE 230V

Avantages :

- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Supporte une eau chargée de particules solides
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher
- Fonctionnement optimal : trepied déjà monté qui facilite l'aspiration
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur
- Livré avec raccord de refoulement



Référence: 111042

Cadre d'utilisation :

- Eaux chargées
- Usage régulier
- Température du liquide à pomper : maximum 25°C si la pompe est partiellement immergée ; maximum 35°C si la pompe est totalement immergée
- Profondeur d'immersion maximale : 7 mètres
- Granulométrie maximale : 35 mm
- DNR : 1» 1/2 - DN40
- Hauteur de refoulement maximale : 7,5 mètres

Accessoires conseillés :



COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR ET
VIS EN INOX DIAMÈTRE 32-50
Réf. 369040



5 MÈTRES DE TUYAU SPIRALEX
DIAMÈTRE 40
Réf. 817106



RACCORD 3 PIÈCES CANELE NYLON
MÂLE 1"1/2 x 40
Réf. 369078



3 660232 41 21 55

8888 €