

Nettoyeur triphasé TRIO FLECTOR

Utilisation

Nettoyeur électrique destiné à un usage professionnel très prolongé et ultra intensif grâce à son accouplement « Flector » qui réduit l'effet de couple au démarrage et qui absorbe la chaleur transmise entre le moteur et la pompe. Son débit de 21 L/min vous permettra de nettoyer et évacuer rapidement et efficacement les débris lors de votre nettoyage de bâtiment.

Données techniques :

- Pression : 150 bar
- Débit : 21 L/min
- Moteur 7,5 CV
- Pompe radiale intensive 1 450 tr/min
- Flexible renforcé 20 m



Réf. 142534

8H
D'UTILISATION
EN CONTINU

VANNE DE DÉCHARGE THERMIQUE

ACCOUPLEMENT
FLECTOR

Les + produits :

- Confort d'utilisation et réduction des troubles musculo-squelettiques grâce à son châssis ergonomique en acier peint époxy
- Capot de protection du bloc pompe moteur résistant à la corrosion et durable dans le temps de part sa conception en acier inoxydable
- Adapté à tous types de terrains grâce à ses roues gonflables
- Utilisation continue plus de 8 heures sans surchauffe avec sa pompe à accouplement Flector assurant une grande longévité de l'appareil
- Protection de la pompe par décompression automatique lors de la relâche temporaire de la poignée
- Protection des éléments sensibles nettoyés en faisant chuter la pression avec la lance double HP et BP
- Meilleur rendu et temps de nettoyage réduit en utilisant l'injecteur de détergent positionné sur le régulateur de la machine
- Suivi du temps d'utilisation de la machine et de la maintenance préventive à l'aide du compteur horaire afin d'assurer la longévité de l'appareil

Accessoires conseillés :



Canon à mousse



Turbobuse
Réf. 160093



Bidon huile
Réf. 160969



Shampoing Réf. 139459

Fiche technique détaillée

