

COFFRET POMPE SERPILLIÈRE 2MM EAUX CLAIRES AVEC SES ACCESSOIRES

Avantages:

- Pompe vendue avec son kit d'accessoires
- Très faible hauteur d'aspiration, plus besoin d'éponger à la main (2 mm)
- · Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher
- Protection moteur en cas de surchauffe (arrêt automatique de la pompe



Cadre d'utilisation:

- Eaux claires
- Usage régulier
- Température du liquide à pomper : maximum 35°C
- Profondeur d'immersion maximale : 3 mètres
- Granulométrie maximale : 2 mm
- Niveau d'aspiration minimal : 2 mm
- DNR: 1" 1/4 DN32
- Hauteur de refoulement maximale : 8 mètres
- Présence requise de l'utilisateur lors de l'utilisation pour éviter un fonctionnement à sec qui pourrait endommager la pompe
- Alimentation monophasée



Référence: 817025

Accessoires inclus:

Réf. 369040 - COLLIER DE SERRAGE INOX Ø 32-50 x 2 Réf. 817105 - 5 MÈTRES DE TUYAU SPIRALEX Ø 35

Réf. 140910 - RACCORD CANNELÉ LAITON MÂLE 1"1/4 x 35 x 1



